

DEMULPLEXEUR 48



Dimensions :

Largeur 483mm

Hauteur 44mm

Profondeur 215mm

Poids : 2 kg

Le Démultiplexeur 48 voies, converti les signaux DMX512 en signaux analogiques 0/+10Vcc

- ❖ 48 voies analogiques de sortie
- ❖ Switchs d'adressage
- ❖ Format rackable au standard 19"
- ❖ Entrée DMX avant sur XLR 3/5, sorties analogiques sur SUB-D 25
- ❖ Isolation galvanique
- ❖ Adressage : numérotation de la 1^{ère} voie pour patcher en série
- ❖ Indicateurs : LED verte power
LED Verte DMX OK
Rouge DMX OUT

Description :

Signal de sortie analogique
0/+10Vcc sur 4 embases
femelles SUB-D 25 broches



Signal d'entrée : DMX 512
2 embases XLR5 (in/thru)
2 embases XLR3 (in/thru)

Switchs d'adressage

Marquage CE effectué suivant les directives 89/336/CEE & 73/23/CEE, Environnement 1.

Cet appareil, conçu pour fonctionner sur tout réseau privé ou public d'alimentation répondant à la norme NF EN 50160, est destiné à un usage professionnel.
Demux_ft7_fr_090720 RVE SAS se réserve le droit d'apporter sans avis préalable, toute modification dans les spécifications ou la construction du matériel décrit.

